



### **Décharge des produits en vrac secs et mottants depuis des camions et des wagons**

Le système de fixation portable à raccord pour vide Rail-Kart<sup>™</sup> Série 619 Modèle 39 est une combinaison d'un système de déchargement sous vide avec un émotteur intégré pour transporter des produits en vrac secs dont il faut réduire la granulométrie avant de les transporter en dépression. Il inclut deux vis d'alimentation jumelles conçues pour alimenter à débit contrôlé un émotteur puissant en produits fins ou mottants depuis un wagon ou un camion avant de les transporter en dépression. Des transmissions hydrauliques séparées sont en standard pour chaque roue arrière pour faciliter la manœuvre et une mise en place précise et étanche. Figurent également en standard les deux vis d'alimentation jumelles, les barres brise-mottes durcies, les commandes d'entrée d'air complètement réglables, un joint en mousse épais de 50 mm, des poussoirs pneumatiques complètement réglables pour assurer l'étanchéité, deux roulettes avant robustes et deux pneus arrière robustes permettant une manœuvre aisée. D'autres accessoires comprennent un raccord rapide à intérieur lisse pour le flexible de manutention des produits et des adaptateurs pour flexibles. Il est fabriqué en inox, acier ordinaire ou aluminium.

### **Caractéristiques**

- Vis d'alimentation jumelles
- Émotteur puissant
- Transmission et commandes hydrauliques
- Commandes d'entrée d'air complètement réglables
- Poussoirs pneumatiques pour assurer l'étanchéité
- Roulettes avant robustes
- Pneus arrière robustes
- Flexible à raccord rapide à passage intégral
- Disponible en inox, acier ordinaire ou aluminium
- En option, un revêtement extérieur en poudre de polymère cuite au four
- Dimensions et adaptateurs disponibles à la demande